Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:11

Link do produktu: https://nauticdecor.pl/trojkat-nawigacyjny-nautical-triangle-28-cm-ekierka-nawigacyjna-produkt-polski-nauticdecor-p-589.html



Trójkąt Nawigacyjny NAUTICAL TRIANGLE 28 cm Ekierka nawigacyjna PRODUKT POLSKI NauticDecor

Cena	**49,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ND-TN-2-280**
Kod EAN	**5907190823417**

Opis produktu

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najbardziej zaawansowane trójkąty nawigacyjne dostępne na rynku. Z dumą chcielibyśmy podkreślić iż jest to produkt w pełni wyprodukowany w Polsce.

Trójkąt nawigacyjny 28 cm ze zdejmowanym uchwytem

ND-TN-2-280

- trójkąt z przeźroczystego plastiku - zdejmowany uchwyt
- skala w centymetrach
- skala kątowa w porządku nautycznym w tradycyjnym odniesieniu do południków
- skala kątowa w porządku nautycznym w odniesieniu do równoleżników
- skala systemu rumbowego w punktach do określania pozycji obiektu względem dziobu
- **długość przeciwprostokątnej 28 cm**

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

Zespół Laboratoriów Wzorcujących
Laboratorium Masy i Długości
ul. Polanki 124c, 80-308 Gdańsk
tel.: 58 524-51-10 fax: 58 524-51-16 w1@oum.gda.pl www.oum.gda.pl

ŚWIADECTWO POMIARU

Data wydania: 17 kwietnia 2024 r. Nr świadectwa: OUM6.6W1.473.1450.2024.1

OBIEKT POMIARU	Próbnik kształtu - trójkąt nawigacyjny, producent NauticDecor, oznaczony numerem ND-TN2-280
ZGŁASZAJĄCY	ANTASA Anna Sadowska ul. Żwirki i Wigury 9/2, 81-393 Gdynia
MIEJSCE POMIARU	W siedzibie Laboratorium Masy i Długości Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.
METODA POMIARU	„Pomiary za pomocą współrzędnościowego systemu pomiarowego", PP/6W1/S24/10, wydanie 1 z dnia 4 maja 2022 r.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	Temperatura otoczenia: (20,5÷ 20,9) °C
DATA WYKONANIA POMIARU	17 kwietnia 2024 r.
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA	Niniejsze świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
WYNIKI POMIARU	Wyniki pomiaru dotyczą wyłącznie mierzonego obiektu i znajdują się na stronie 2/2 niniejszego świadectwa wraz z wartościami niepewności pomiaru.
NIEPEWNOŚĆ POMIARU	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2022. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W GDAŃSKU

ilac-MRA

PCA Polskie Centrum Akredytacji >o< WZORCOWANIE
AP 086

z up. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku
Inż. Elżbieta Korzeniewska
Kierownik
Laboratorium Masy i Długości

F3/P-11/10.02.2023

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.

Niezbędny przyrząd na wyposażeniu każdego mostka nawigacyjnego, nieodzowny kompan każdego rejsu i przygody żeglarskiej.

Nawet w dobie map elektronicznych i ploterów nie da się uczyć sztuki nawigacji bez trójkątów nawigacyjnych.